



<https://doi.org/10.30546/670832.2026.013.1011>

РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УРОВНЯ ЗАПЫЛЁННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ

¹Айида Мамедова, ²Арзу Мамедова.

¹a_memmedova@atu.edu.az, ²a.mammadova@atu.edu.az

Азербайджанский Технологический Университет

Резюме. Современные тенденции в развитии бытовой техники демонстрируют устойчивый рост сегмента роботов пылесосов. Согласно аналитическим отчётам, рынок «умных домов» ежегодно увеличивается, а автоматизация процессов уборки становится важной частью комфортного быта. Роботы пылесосы перестали быть просто механическими устройствами: они интегрируются в интеллектуальные системы управления, способны анализировать окружающую среду и адаптировать алгоритмы работы

Ключевые слова: Роботы-пылесосы, Интернет вещей (IoT), сенсоры, уборочные системы, точность измерений, частицы пыли.

Введение. С развитием концепции «умного дома» автоматизация бытовых процессов обеспечивает повышение уровня комфорта и сокращение временных затрат на выполнение рутинных задач. Несмотря на то, что роботы-пылесосы значительно упростили процесс уборки помещений, их эксплуатация сопровождается рядом ограничений, включая повышенный уровень шума и громоздкость конструкции, что снижает их эффективность при регулярном использовании [1].

Современные уборочные роботы полностью изменили подход к поддержанию чистоты помещений и поверхностей, обеспечивая доступ к зонам, которые традиционно труднодоступны для человека. Существенный сегмент данной индустрии представлен бытовыми роботами, которые с момента своего появления прошли значительные технологические усовершенствования. В результате масштабных исследований и разработок область применения уборочных систем вышла за пределы стандартной очистки полов и охватывает такие объекты, как стены, лестничные пролёты, бассейны, резервуары, вентиляционные каналы, окна и другие поверхности [2].

Особое значение приобретает технология автоматического определения уровня запылённости помещений. Она позволяет не только повысить качество уборки, но и оптимизировать энергопотребление, продлить срок службы оборудования и обеспечить мониторинг состояния воздуха.

Цель исследования — В данной статье цель работы является всестороннее исследование и обоснование значимости систем автоматического определения уровня запылённости помещений в современных роботах-пылесосах. Особое внимание уделяется их роли в повышении эффективности уборки за счёт адаптивного распределения маршрутов и мощности всасывания, сокращении энергопотребления и увеличении срока службы аккумуляторов и фильтров, формировании интеллектуальных экосистем «умного дома», где роботы-пылесосы становятся частью комплексных систем мониторинга качества воздуха и санитарного состояния помещений, перспективе интеграции с технологиями искусственного интеллекта и IoT, позволяющими прогнозировать загрязнения и оптимизировать обслуживание бытовых и офисных пространств [2].



Обзор литературы и технологий

В последние годы опубликованы ряд исследований, посвящённых интеллектуальным системам уборки. Shen & Wang (2021) рассматривают использование оптических сенсоров для анализа частиц пыли, отмечая высокую точность при низкой стоимости. Kim et al. (2020) акцентируют внимание на применении компьютерного зрения и алгоритмов машинного обучения для распознавания загрязнённых участков пола. Zhou & Chen (2022) предлагают комбинированный подход, где данные сенсоров дополняются анализом сопротивления всасыванию.

В последние годы наблюдается значительный рост числа исследований, посвящённых интеллектуальным системам уборки, что отражает актуальность данной области в контексте развития технологий «умного дома» и автоматизации бытовых процессов. В 2021 году Shen и Wang подробно рассматривают применение оптических сенсоров для анализа концентрации и характеристик пылевых частиц, подчёркивая высокую точность измерений при относительно низкой себестоимости оборудования. Такой подход обеспечивает возможность интеграции сенсорных систем в массовые модели уборочных роботов без существенного увеличения их стоимости.

В свою очередь, Kim и соавторы в 2020 году создают внимание на использовании методов компьютерного зрения и алгоритмов машинного обучения для идентификации загрязнённых участков пола. Все авторы показывают, что применение нейронных сетей и алгоритмов распознавания изображений позволяет существенно повысить эффективность навигации и адаптивность уборочных систем к различным условиям эксплуатации.

В 2022 году Zhou и Chen предлагают комбинированный методологический подход, при котором данные сенсорных систем дополняются анализом сопротивления всасыванию. Такой системный метод обеспечивает более комплексную оценку уровня загрязнённости поверхности, позволяя учитывать как визуальные, так и физико-механические параметры. Авторы отмечают, что подобная комбинация технологий способствует повышению надёжности и точности работы интеллектуальных уборочных систем, а также открывает перспективы для их дальнейшей оптимизации в условиях реальной эксплуатации [3].

Таким образом, современные исследования демонстрируют разнообразие подходов к решению задачи автоматического определения загрязнённости помещений, начиная от оптических сенсоров и алгоритмов компьютерного зрения до гибридных систем, объединяющих несколько методов анализа. Это подтверждает стратегическую значимость разработки интеллектуальных уборочных роботов как для бытового применения, так и для специализированных сфер, включая медицинские и офисные помещения.

Сравнение технологий показывает, что:

- сенсоры обеспечивают высокую точность, но требуют регулярной калибровки;
- компьютерное зрение позволяет адаптироваться к различным условиям, но требует значительных вычислительных ресурсов;
- анализ сопротивления всасыванию прост в реализации, но менее надёжен при изменении типа покрытия.

Коммерческие модели также демонстрируют разнообразие решений. Например, **Xiaomi** использует лазерные сенсоры для построения карт помещений, **iRobot** внедряет



алгоритмы адаптивной уборки, а **Ecovacs** интегрирует датчики качества воздуха для мониторинга запылённости.

Технологии определения запылённости

Лазерные и оптические сенсоры.

Принцип работы основан на рассеянии света частицами пыли. Такие сенсоры позволяют фиксировать концентрацию загрязнений в реальном времени. Их точность высока, но они чувствительны к влажности и требуют регулярного обслуживания.

Лазерные и оптические сенсоры представляют собой ключевые элементы современных систем автоматического контроля загрязнённости воздуха и поверхностей. Их принцип работы основан на явлении рассеяния света: когда луч лазера или светодиода проходит через поток воздуха, находящиеся в нём частицы пыли рассеивают свет, и интенсивность этого рассеяния фиксируется фотодетекторами. На основе полученных данных вычисляется концентрация загрязняющих частиц в реальном времени, что позволяет оперативно оценивать уровень чистоты окружающей среды[3].

С точки зрения оборудования, такие сенсоры включают:

- **Источник излучения** — чаще всего используется лазерный диод или светодиод с определённой длиной волны, обеспечивающий стабильный поток света.
- **Оптическая камера или фотодетектор** — регистрирует интенсивность рассеянного света и преобразует её в электрический сигнал.
- **Система обработки данных** — встроенные микроконтроллеры или специализированные платы анализируют сигналы, переводя их в показатели концентрации частиц.
- **Корпус и защитные элементы** — герметичные конструкции предотвращают попадание влаги и посторонних загрязнений, а также обеспечивают долговечность работы сенсора.

Несмотря на высокую точность измерений, данные устройства имеют ряд эксплуатационных ограничений. Они чувствительны к влажности: наличие капель воды может исказить результаты, так как жидкость также рассеивает свет. Кроме того, сенсоры требуют регулярного обслуживания — очистки оптических элементов и проверки калибровки, чтобы сохранить стабильность показаний.

В практическом применении такие сенсоры широко используются в роботах-пылесосах, системах мониторинга качества воздуха, медицинских приборах и промышленных установках. Их интеграция в интеллектуальные устройства позволяет не только фиксировать загрязнённость, но и автоматически адаптировать режим работы оборудования, повышая эффективность очистки и снижая энергозатраты[4].

Датчики PM2.5 и PM10.

Эти сенсоры измеряют концентрацию мелкодисперсных частиц, опасных для здоровья человека. Внедрение их в роботы-пылесосы позволяет не только улучшить уборку, но и контролировать качество воздуха в помещении.

Датчики **PM2.5** и **PM10** относятся к категории сенсоров контроля качества воздуха и играют важную роль не только в бытовых устройствах, но и в медицинских и экологических системах. Их основная задача — измерение концентрации мелкодисперсных частиц диаметром до 2,5 мкм (PM2.5) и до 10 мкм (PM10), которые считаются наиболее опасными для здоровья человека, так как способны проникать глубоко в дыхательные пути и вызывать хронические заболевания.

Полное описание и оборудование



- **Принцип работы:** сенсоры используют лазерное или инфракрасное излучение, которое рассеивается на частицах пыли. Фотодетекторы фиксируют интенсивность рассеянного света, а встроенные микроконтроллеры переводят данные в показатели концентрации частиц [5].
- **Конструктивные элементы:**
 - *Источник света* — лазерный диод или инфракрасный светодиод.
 - *Оптическая камера/фотодетектор* — фиксирует рассеянное излучение.
 - *Воздушный канал с вентилятором* — обеспечивает стабильный поток воздуха через сенсор.
 - *Микропроцессорный блок* — анализирует данные и формирует цифровой сигнал.
- **Технические характеристики:** высокая чувствительность, возможность измерения в реальном времени, диапазон концентраций от нескольких микрограммов на кубический метр до сотен.
- **Практическая значимость**
- **В роботах-пылесосах:** такие сенсоры позволяют устройству не только адаптировать режим уборки под уровень загрязнённости, но и выполнять функцию мониторинга качества воздуха в помещении. Это делает робота частью системы «умного дома», где уборка и экологический контроль объединяются.
- **Для здоровья:** наличие PM2.5 и PM10 датчиков помогает своевременно выявлять превышение допустимых норм загрязнения, что особенно важно для людей с астмой, аллергиями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- **В промышленности и медицине:** сенсоры применяются в лабораториях, офисах и производственных помещениях для контроля санитарных норм.

Ограничения и обслуживание. Сенсоры требуют регулярной калибровки и очистки воздушных каналов. Чувствительны к влажности и температурным перепадам. Для корректной работы необходим стабильный поток воздуха, поэтому встроенные вентиляторы должны обслуживаться и заменяться при износе [5].

Анализ сопротивления всасыванию пыли

Метод основан на измерении давления в системе всасывания. При увеличении количества пыли сопротивление возрастает. Преимущество - простота реализации, недостаток - низкая точность при уборке ковровых покрытий.

Метод анализа сопротивления всасыванию используется как один из наиболее простых способов определения уровня загрязнённости в системе уборки. Он основан на измерении давления в канале всасывания: чем больше пыли и мусора накапливается, тем выше сопротивление воздушному потоку. Этот подход позволяет косвенно оценивать степень загрязнения и адаптировать работу устройства [4].

Эксплуатационные особенности оборудования:

Принцип работы: датчик давления фиксирует изменения в системе всасывания. При увеличении количества пыли сопротивление возрастает, что отражается на показаниях сенсора.

Необходимые оборудование:

- *Датчики давления* — мембранные или электронные сенсоры, встроенные в канал всасывания.



- *Воздушные каналы* — конструкция, где создаётся поток воздуха, чувствительный к засорению.
- *Контроллер* — анализирует данные и регулирует мощность двигателя или режим уборки.
- **Преимущества:** простота реализации, низкая стоимость, возможность интеграции в компактные устройства.
- **Недостатки:** низкая точность при уборке ковровых покрытий (воздушный поток и сопротивление зависят не только от количества пыли, но и от структуры материала), необходимость регулярной проверки датчиков.
- **Применение:** метод используется в бюджетных моделях роботов-пылесосов, а также в промышленных системах, где важна простота и надёжность, но не требуется высокая точность.

Алгоритм процесса измерения сопротивления всасывания и его применения в оборудовании:

Установить датчик давления

Датчик монтируется в канал всасывания для фиксации изменений давления.

- Выбрать подходящий тип датчика (мембранный или электронный)
- Обеспечить герметичность установки
- Подключить датчик к контроллеру

Измерить базовое давление

Определяется нормальное давление при чистом фильтре и канале.

- Включить систему без загрязнений
- Зафиксировать показания датчика как эталон
- Сохранить данные в памяти контроллера

Фиксировать рост сопротивления

При накоплении пыли давление возрастает, что фиксируется датчиком.

- Запустить уборку на разных поверхностях
- Сравнить текущие показания с эталонными
- Передать данные в систему управления

Адаптировать режим работы

- Контроллер изменяет мощность двигателя или сигнализирует о необходимости очистки.
- Увеличить мощность всасывания при росте сопротивления
- Выдать уведомление о замене фильтра
- Снизить нагрузку для экономии энергии

Таким образом, метод анализа сопротивления всасыванию остаётся востребованным благодаря простоте и дешевизне, но требует доработки и комбинирования с другими сенсорными технологиями для повышения точности.

Компьютерное зрение

Использование камер и алгоритмов распознавания (CNN, YOLO) позволяет определять загрязнённые участки пола и адаптировать маршрут уборки. Этот метод перспективен, но требует мощных процессоров и оптимизации алгоритмов.

Практическая значимость и преимущества роботов-пылесосов

Внедрение систем автоматического определения запылённости имеет ряд преимуществ:



- **Оптимизация маршрута уборки.** Робот концентрируется на наиболее загрязнённых участках, сокращая время работы.
- **Экономия заряда аккумулятора.** Уменьшается количество лишних перемещений, что продлевает автономность устройства.
- **Снижение износа щёток и фильтров.** Уборка становится более рациональной, уменьшается нагрузка на механические элементы.
- **Формирование отчётов о чистоте помещений.** Пользователь получает данные о состоянии воздуха и поверхности, что повышает доверие к устройству.

Перспективы развития.

В ближайшие годы ожидается интеграция роботов-пылесосов с системами IoT и «умного дома». Это позволит синхронизировать данные о запылённости с другими устройствами - кондиционерами, очистителями воздуха, системами вентиляции.

Использование искусственного интеллекта откроет возможности прогнозирования загрязнений на основе анализа поведения жильцов и внешних факторов. Кроме того, такие технологии могут быть адаптированы для медицинских учреждений и офисных помещений, где контроль чистоты воздуха особенно важен [6].

Заключение. Автоматическое определение уровня запылённости помещений является ключевым направлением развития роботов-пылесосов. Оно обеспечивает повышение качества уборки, оптимизацию энергопотребления и интеграцию с интеллектуальными системами. Внедрение таких технологий открывает новые перспективы для развития автономных систем и делает их важным элементом «умного дома».

ЛИТЕРАТУРА

1. Shen, L., & Wang, Y. (2021). *Optical Dust Detection in Smart Cleaning Robots*. Journal of Robotics Research.
2. Kim, H., Park, J., & Lee, S. (2020). *Computer Vision Approaches for Autonomous Vacuum Cleaners*. IEEE Transactions on Consumer Electronics.
3. Zhou, Q., & Chen, M. (2022). *Hybrid Methods for Dust Level Detection in Household Robots*. Robotics and Automation Letters.
4. Zhang, T. (2019). *IoT Integration in Smart Home Appliances*. Smart Systems Journal.
5. Li, X. (2020). *Air Quality Monitoring Sensors: Applications in Consumer Electronics*. Environmental Technology Reviews.
6. Smith, R. (2021). *Artificial Intelligence in Domestic Robotics*. AI & Society.

OTAĞIN TOZLANMA SƏVIYYƏSİNİ AVTOMATİK MÜƏYYƏN EDƏN ROBOT TOZSORANLAR

Ayidə Məmmədova, Arzu Məmmədova.
Azərbaycan Texnologiya Universiteti

XÜLASƏ

Məişət texnologiyalarının inkişafında müasir tendensiyalar robot tozsoranlar seqmentində davamlı artım nümayiş etdirir. Analitik hesabatlarla əsasən, “ağıllı ev” bazarı hər il genişlənir və təmizlik proseslərinin avtomatlaşdırılması rahat məişətin mühüm komponentinə çevrilir. Robot tozsoranlar artıq sadəcə mexaniki qurğular deyil: onlar intellektual idarəetmə



sistemlərinə integrasiya olunur, ətraf mühiti təhlil etmək və iş alqoritmlərini adaptasiya etmək qabiliyyətinə malikdirlər.

Açar sözlər: *Robot tozsoranlar, Əşyaların İnterneti (IoT), sensorlar, təmizlik sistemləri, ölçmələrin dəqiqliyi, toz hissəcikləri.*

**ROBOT VACUUM CLEANERS EQUIPPED WITH AUTOMATIC DUSTINESS
DETECTION SYSTEMS**

Ayida Mammedova, Arzu Mammedova
Azerbaijan Technological University

ABSTRACT

Modern trends in the development of household appliances demonstrate a steady growth in the segment of robot vacuum cleaners. According to analytical reports, the smart home market is expanding annually, and the automation of cleaning processes has become an important part of everyday comfort. Robot vacuum cleaners are no longer merely mechanical devices: they are integrated into intelligent control systems, capable of analyzing the environment and adapting their operating algorithms.

Keywords: *Robot vacuum cleaners, Internet of Things (IoT), sensors, cleaning systems, measurement accuracy, dust particles.*

Redaksiyaya daxilolma: 27.05.2026

Çapa qəbul olunma: 30.06.2026

